

PANNEAUX 2 FACES OSB3

Panneaux isolants 2 faces OSB3 pour cloisons

Le panneau OXO est la solution idéale pour réaliser cloisons, aménagement et agrandissement. Il est composé de deux faces OSB3 lui conférant une bonne résistance à l'humidité et une âme en polystyrène extrudé apportant une très bonne isolation thermique. Facile à découper et à assembler avec les outils traditionnels.



PANNEAU OXOR

Caractéristiques :

- Largeur standard 1196 mm
- Epaisseurs 68 et 98 mm
- 2 parements OSB3 9 mm
- Âme en polystyrène extrudé
- Compatible profil FAST YA0075

PANNEAU OXO68R

Dimension max.	3100 x 1196 mm
Poids	13,70 Kg/m ²
Coeff U	0,54 W/m ² K
Coeff R	1,87 m ² K/W

PANNEAU OXO98R

Dimension max.	3100 x 1196 mm
Poids	14,60 Kg/m ²
Coeff U	0,35 W/m ² K
Coeff R	2,90 m ² K/W

Code Article	Dimensions (Longueur x Largeur x épaisseur) mm	Poids Kg/M2	Unité M2	Prix €/M2
--------------	--	-------------	----------	-----------

ZZ660A681	PANNEAU OXO68R 3100 x 1196 x 68 mm	13,70	M2	
ZZ660A981	PANNEAU OXO98R 3100 x 1196 x 98 mm	14,60	M2	

IMPORTANT : fabrication sur commande et quantités minimum (ép. 68 mm 10 plaques minimum - ép.98 mm 10 plaques minimum)

PANNEAU OXO

Caractéristiques :

- Largeur standard 1196 mm
- Epaisseur 40 mm
- 2 parements OSB3 9 mm
- Âme en polystyrène extrudé

PANNEAU OXO40

Dimension max.	3100 x 1196 mm
Poids	12,80 Kg/m ²
Coeff U	1,30 W/m ² K
Coeff R	0,76 m ² K/W

Code Article	Dimensions (Longueur x Largeur x épaisseur) mm	Poids Kg/M2	Unité M2	Prix €/M2
--------------	--	-------------	----------	-----------

ZZ660A401	PANNEAU OXO40 2500 x 1196 x 40 mm	12,80	M2	
ZZ660A402	PANNEAU OXO40 3100 x 1196 x 40 mm	12,80	M2	

IMPORTANT : fabrication sur commande et quantités minimum (ép. 40 mm 15 plaques minimum)

IMPORTANT: Les panneaux 2 faces OSB3 ne doivent pas toucher le sol, une distance de 200 mm doit être respectée.

***Disponibilités variables suivant les agences**