

AKRA® GLAS GS

Plaques en acrylique coulé

Les plaques AKRA®GLAS GS sont issues de la production de type «coulée» offrant une résistance mécanique suffisante pour employer dans certaines applications bâtiment.

Caractéristiques :

- Plaques en acrylique coulé
- Résistant aux UV
- Haute résistance mécanique
- Transparence
- Haute qualité optique
- Légèreté
- Tolérance d'épaisseur +/-18%
- Tolérance dimension +/-15 mm

Incolore 10-00 TL 93%	Blanc diff 40-00 TL 41%	Blanc opa 30-14 TL 5%	Bronze 14-33 TL 57%	Bronze 14-43 TL 14%	Bleu 18-75 TL 72%	Gris 18-61 TL 51%
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------



Usinage facile



Résistant aux chocs



Résistant aux rayons UV

Code Article	Dimensions mm	Poids Kg/m ²	Unité M ²	Prix €/M ²
1000-03M00	GS INCOLORE 10-00 3050X2030 x 3	3,6	M2	
1000-04M00	GS INCOLORE 10-00 3050X2030 x 4	4,8	M2	
1000-05M02	GS INCOLORE 10-00 3050X2030 x 5	6,0	M2	
1000-06M00	GS INCOLORE 10-00 3050X2030 x 6	7,2	M2	
1000-08M01	GS INCOLORE 10-00 3050X2030 x 8	9,6	M2	
1000-10M02	GS INCOLORE 10-00 3050X2030 x 10	12,0	M2	
1000-12M00	GS INCOLORE 10-00 3050X2030 x 12	14,4	M2	
1000-15M01	GS INCOLORE 10-00 3050X2030 x 15	18,0	M2	
1000-12M20	GS INCOLORE 10-00 3050X2030 x 20	24,0	M2	
4000-03M00	GS BLANC DIFFUSANT 40-00 3050X2030 x 3	3,6	M2	
4000-04M00	GS BLANC DIFFUSANT 40-00 3050X2030 x 4	4,8	M2	
4000-05M00	GS BLANC DIFFUSANT 40-00 3050X2030 x 5	6,0	M2	
4000-06M00	GS BLANC DIFFUSANT 40-00 3050X2030 x 6	7,2	M2	
4000-08M00	GS BLANC DIFFUSANT 40-00 3050X2030 x 8	9,6	M2	
XXXX-06M00	GS COULEURS 3050X2030 x 6	7,2	M2	
XXXX-08M0X	GS COULEURS 3050X2030 x 8	9,6	M2	

*Disponibilités variables suivant les agences