




Silicone Mastic Neutre

- Spécial Aluminium
- Stable aux UV
- Elasticité permanente
- Très bonne applicabilité
- Conditionnement par 24 pièces

| Visuel Croquis | Code Article | Produit Descriptif | Unité Carton |
|---|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|  | V000-A000 | SILICONE TRANSPARENT 300 ml | 24 PC |
|  | V000-B000 | SILICONE BLANC 300 ml | 24 PC |
|  | V000-D000 | SILICONE NOIR 300 ml | 24 PC |
|  | V000-E000 | SILICONE BRONZE 300 ml | 24 PC |
|  | V000-P000 | SILICONE GRIS ALU 300 ml | 24 PC |
|  | V000-Q000 | SILICONE BEIGE 300 ml | 24 PC |
|  | V000-S000 | SILICONE MARRON 300 ml | 24 PC |
|  | V000-R000 | SILICONE RAL 7016 300 ml | 24 PC |

MOUSSE PU À MÉMOIRE DE FORME



| | | |
|------------|------------------------|-------|
| V090-A2000 | FOAM PISTOLABLE 750 ML | 12 PC |
|------------|------------------------|-------|

KIT D'ÉTANCHÉITÉ ET DE PROTECTION



| | | |
|------------|--|-----|
| V080-A9999 | KIT étanchéité et de protection comprend : | PC |
| | ● CAOUTCHOUC LIQUIDE POT 1L NOIR | 1PC |
| | ● GÉOTEXTILE TOILE LARGE 150 mm x 5ML | 1PC |
| | ● PINCEAU D'APPLICATION | 1PC |

NOTA: Consultez la fiche produit complète pour la mise en oeuvre.

Disponibilités variables suivant les agences
 Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola



AKRAGLUE by 3M



Le ruban d'étanchéité 4411 N est un ruban simple face sensible à la pression (adhésif acrylique polyvalent très conformable) développé pour les applications d'étanchéité difficile. Le support du simple face est un film ionomère (copolymère acrylique et éthylène) qui est très tenace tout en étant flexible et résistant à l'abrasion. L'adhésif très mou et épais de ce ruban présente d'excellentes propriétés d'étanchéité et une très bonne durabilité dans des conditions extérieures. Ce ruban simple face est fait pour réaliser l'étanchéité d'un joint existant, d'un cordon de soudure ou d'un rivet. L'adhésif est formulé pour adhérer parfaitement au support ionomère afin de permettre le recouvrement de plusieurs couches de film tout en conservant toute son étanchéité.



Caracteristiques :

Bande d'étanchéité adhésive pour collage et étanchéité sur les matériaux:
 PVC, Aluminium, Acier et Verre
 Résiste aux UV et ne craque pas
 Dim. 20mm x 11ml ou 51mm x33ml ou 152mm x11ml
 Elasticité de 300 %
 Translucide
 Peut être peint après application

YA0246
 YA0244
 YA0248

AKRAGLUE 20 x 11 ML x 1 MM
 AKRAGLUE 50,8 x 33 ML x 1 MM
 AKRAGLUE 152 x 11 ML x 1 MM

RLX
 RLX
 RLX

Bande Adhésive Haute Performance étanche EAU/AIR



- Bande d'étanchéité à la pluie battante, air, résistant aux UV
- Pouvoir adhésif extrême sur toute la surface
- 15 mm pré-plié pour mise en place simplifiée
- Mise en œuvre à partir de -10°C
- Résistance thermique - 40°C ,+100°C
- Supports appropriés :
 -Matériaux usuels des batiments ossature bois
 et maçonnés : Bois, Aluminium, Béton, Acier.

V095-A0100

BANDE ADHESIVE HAUTE PERFORMANCE ETANCHE EAU/AIR
 LARG 100 mm LONG 25 ML

NOTA: Consultez la fiche produit complète pour la mise en oeuvre.

Disponibilités variables suivant les agences
 Tarifs indicatifs et non contractuels s'adressant à des professionnels de la véranda et pergola